

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 HA	65	94	M20×2.5	40	—	18.0	54※	2	—
	75	104	M20×2.5	40	—	18.0	58※	2	—
545 HA	65	94	M20×2.5	40	81	18.0	83	2	—
	75	104	M20×2.5	40	85	18.0	87	2	—

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重250daN)、車輪の回転が円滑です。
  - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪み残りません。
- 注) 走行スピードは2km/h 以下で御使用下さい。
- ※MCBの旋回半径は車輪径 65mm : 55・75mm : 59 となります。

■専用スパナ23×29 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。



関連商品 ※この商品はRoHS適合品です。 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製双輪

足場用その他  
ハンマールロック

使用車輪

特別仕様商品

新製品