

■キャスト寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
315 S(TL)	100	132	90×90	68×68 (71×71)	11	129	12	35.0	129	1	20
	125	168	102×102	75×75 (80×80)	11	144	19	38.0	144	1	12
	150	190	102×102	75×75 (80×80)	11	152	19	41.0	152	1	12

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 315S-100mm～150mmのトータルロック機構キャストです。

■トータルロック ※トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

●フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。



●ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。



旋回式

320S (P179)

315S (P179)

313S (P179)

固定式

320SR (P183)

320SRP (P183)

と併用できます。



320S

315S

313S

320SR

320SRP

商品記号				許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)	特記 事項				(mm)		
315 S - PH		100	TL	120		428S0S - PH	100	32	301
		125	TL	150			125	38	
		150	TL	160			150	42	

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。